

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**8Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с
лазерной подсветкой до 500м**

DS-2DF8836I5V-AELW



www.hikvision.ru


DS-2DF8836I5V-AELW



Размеры

Общая информация

- Разрешение 8Мп
- Оптическое увеличение 36x
- WDR
- Smart видеоаналитика
- Слот для microSD до 128Гб
- Лазерная подсветка до 500м
- Широкий температурный диапазон: -60°C...+65°C (AC24В); -40°C...+65°C (Hi-PoE)
- Дворник
- IP66, IK10
- Питание AC24В/PoE



Аксессуары



DS -1602ZJ
Настенный
кронштейн



DS -1602ZJ-Corner
Угловое крепление



DS -1602ZJ-Pole
Крепление на балку



DS -1602ZJ-Box
Кронштейн с
монтажной
коробкой



DS -1661ZJ
Потолочный
кронштейн



DS -1662ZJ
Потолочный
кронштейн



DS -1663ZJ
Крепление в нишу



DS -1619ZJ
Кронштейн



DS-1100
Клавиатура



DS-1005
USB-клавиатура

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2DF8836I5V-AELW
Камера	
Матрица	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.002 лк @(F1.5, AGC вкл) Ч/Б: 0.0002 лк @(F1.5, AGC вкл)
Скорость электронного затвора	1/1 - 1/30,000с
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр
Объектив	
Фокусное расстояние	6.2 - 202мм, 36х
Скорость увеличения	7.4с (оптич. Wide-Tele)
Угол обзора объектива	56.8° - 2.02°
Минимальное рабочее расстояние	10 - 1500мм (Wide-Tele)
Диафрагма	F1.55 - F4.8
Фокусировка	Авто/ полуавтоматическая/ ручную
Цифровое увеличение	16х
Автослежение	Есть
Поворот и наклон	
Диапазон поворота	360°
Скорость вращения	Вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 240°/с
Диапазон наклона	-20° - 90° (автопереворот)
Скорость наклона	Вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 200°/с
Предустановки	300
Патрули	8, до 32 предустановок в каждом
Шаблоны	4
Память позиции при выключении	Поддерживается
Отображение PTZ позиции	Поддерживается
Стоп-кадр при переходе на предустановку	Поддерживается
Действия при простое	Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование,

	сканирование кадра
Действия по расписанию	Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, AUX выход
Срабатывание тревоги	Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, E-Mail, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Сжатие	
Видеосжатие	H.264+/H.264
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Аудиосжатие	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM
Изображение	
Максимальное разрешение	4096 × 2106
Основной поток	25к/с(4096×2160, 3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Дополнительный поток	25к/с(704×576, 352×288, 176×144)
Третий поток	25к/с(704×576, 352×288, 176×144)
SVC	Поддерживается
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	WDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS
Переключение "день ночь"	Авто/ по расписанию/ по тревоге
Smart видеоаналитика	
Детекция движения	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов
Антисаботаж	Есть
Распознавание объектов	Есть
Сеть	
Сетевое хранение	Есть
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x
Совместимость	API, ONVIF, PSIA, CGI
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet



RS-485	1
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Фильтрация шумов окружающей среды	Поддерживается
Частота дискретизации	16кГц/ 32кГц/ 44.1кГц/ 48кГц
Тревожные интерфейсы	7 входов/ 2 выхода
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC до 128Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
Основное	
Питание	АС24В/РоЕ(БП в комплект не входит)
Потребляемая мощность	60Вт макс.
Рабочие условия	-60°С...+65° (АС24В); -40°С...+65° (Hi-РоЕ) влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66, IK10. Подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты
Дворник	Есть
Дальность действия лазерной подсветки	До 500м
Мощность лазерной подсветки	Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø266.6×435мм
Вес (брутто)	8кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +65 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +65 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.